

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle Nařízení (ES) č. 1907/2006)



03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku : 03000 Bama Silky Comfort

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : kosmetika, přípravky pro osobní péči

Nedoporučované způsoby použití : Nic nebylo identifikováno.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli : S.C. Johnson Bama GmbH
bezpečnostního listu Pfalzgraf-Otto-Str. 50
D-74821 Mosbach

Telefon : +49 (0) 6261/801-0
E-mailová adresa : SDSBama@scj.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace : Toxikologické informační středisko Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (EU) 1272/2008 s porovnávací tabulkou 67/548/EHS nebo 1999/45/ES (dodatek VII CLP)

Klasifikace nebezpečných látek	Kategorií nebezpečnosti	Identifikace nebezpečnosti
Aerosol	Kategorie 1	Extrémně hořlavý aerosol.

2.2 Prvky označení

označeno etiketou podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Symbyly nebezpečí



Signálním slovem
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.

(H229) Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

**03000 Bama Silky Comfort**

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

300000000000000013651.002

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

(P210) Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

Upozornění EUH.

(EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další označování

Upozornění

Používejte dle návodu.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

V případě podráždění přestaňte používat.

2.3 Další nebezpečnost

: Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.

Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest.

3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.2 Směsi****Nebezpečné složky**

Chemický název	Č. CAS/EC No	Reg. No	Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).	Hmotnostní procento
Isobutan	75-28-5/200-857-2	01-2119485395-27	Hořlavé plyny Kategorie 1 H220 Plyny pod tlakem H280	>= 30.00 - < 40.00
Butan	106-97-8/203-448-7	-	Hořlavé plyny Kategorie 1 H220 Plyny pod tlakem	>= 30.00 - < 40.00

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

300000000000000013651.002

			H280	
Propan	74-98-6/200-827-9	01-2119486944-21	Hořlavé plyny Kategorie 1 H220 Plyny pod tlakem H280	>= 10.00 - < 20.00
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	90622-56-3/265-068-8	-	Mutagenita v zárodečných buňkách Kategorie 1B H340 Karcinogenita Kategorie 1B H350 Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1 H304 Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 2 H411	>= 5.00 - < 10.00
ISOPARAFFINE	93685-80-4/297-628-2	01-2119486102	Akutní toxicita Kategorie 4 H332 Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1 H304	>= 1.00 - < 5.00
Pentan	109-66-0/203-692-4	-	Hořlavé kapaliny Kategorie 2 H225 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice Kategorie 3 H336 Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1 H304 Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 2 H411	>= 0.10 - < 0.50

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0
Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015
Specifikace Číslo: 350000018450
SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

doplňkové informace

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

- Vdechnutí : Vyjděte na čistý vzduch.
Při vdechnutí vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží : Vyplachujte velkým množstvím vody.
Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, zajistěte lékařské ošetření.
- Zasažení očí : Vyplachujte velkým množstvím vody.
Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, zajistěte lékařské ošetření.
- Požítí : Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Oči : Může dráždit oči.
Nepředpokládá se žádný nepříznivý důsledek, když se používá jak je doporučeno.
- Vliv na kůži : Nepředpokládá se žádný nepříznivý důsledek, když se používá jak je doporučeno.
- Vdechnutí : Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.
Nepředpokládá se žádný nepříznivý důsledek, když se používá jak je doporučeno.
Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest.
- Požítí : Nepředpokládá se žádný nepříznivý důsledek, když se používá jak je doporučeno.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Viz. popis první pomoci, pokud není uvedeno jinak.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

- Vhodný : Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0
Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015
Specifikace Číslo: 350000018450
SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

- Nevhodný : Plný proud vody
- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** : Zahřívání může způsobit výbuch.
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
Expozice rozkladným produktům může ohrožovat zdraví.
- 5.3 Pokyny pro hasiče** : Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Přiměřeně odkazuje na nejnovější EN nebo národní standardy.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy** : Používejte vhodné ochranné prostředky.
Odstraňte všechny zápalné zdroje.
Zabraňte vzniku výbušné koncentrace nahromaděním par. Páry se mohou shromažďovat v níže položených místech.
- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí** : Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace.
Nenechtejте vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.
Používejte tak, aby jste zabránili znečištění životního prostředí.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění** : Jestliže se objeví poškození na aerosolové nádobce.
Nechte uniknuvší materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13).
Vyčistěte zbytky rozlitého přípravku.
Zabraňte větším únikům.
Používejte zařízení v nejiskřivém provedení.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly** : Osobní ochrana viz sekce 8.
Pokyny pro odstraňování viz. oddíl 13.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení** : Osobní ochrana viz sekce 8.
Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu.
Nepoužívejte v místech bez dostatečného větrání.
Nepropichujte.
Používejte zařízení v nevýbušném provedení.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.
Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů.

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0
Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015
Specifikace Číslo: 350000018450
SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí** : Zákaz kouření.
Skladujte na chladném místě.
Nenechte zmraznout.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.
- 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití** : Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)
kosmetika, přípravky pro osobní péči

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

hodnoty pracovních expozičních limitů

Složky	Č. CAS	mg/m ³	ppm	Forma expozice	Seznam
Pentan	109-66-0	3,000 mg/m ³			CZ_CEIL
		3,000 mg/m ³	1,000 ppm		EUOEL_TWAS
		2,000 mg/m ³			CZ_TWAS

Přiměřeně odkazuje na nejnovější EN nebo národní standardy.

8.2 Omezování expozice

- Ochrana dýchacích cest : Při prášení nebo vzniku aerosolu použijte dýchací masku s vhodným filtrem.
- Ochrana rukou : Používejte vhodné ochranné rukavice.
Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě EN 374.
Před sejmutím omyjte rukavice mýdlem a vodou.
- Ochrana očí a obličeje : Žádné zvláštní požadavky.
- Ochrana kůže a těla : Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
- Další informace : Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.
- kontroly expozice prostředí : Viz. oddíl 6.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

**03000 Bama Silky Comfort**

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

300000000000000013651.002

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled	: aerosol
Barva	: Data neudána
Zápach	: po rozpouštědle
Prahová hodnota zápachu	: Data neudána
pH	: Data neudána
Bod tání / bod tuhnutí	: Data neudána
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	: Data neudána
Bod vzplanutí	: Data neudána
Rychlost odpařování	: Data neudána
Hořlavost (pevné látky, plyny)	: Podporuje hoření
Horní/dolní meze zápalnosti nebo meze výbušnosti	: Data neudána
Tlak páry	: Data neudána
Hustota páry	: Data neudána
Relativní hustota	: 0.585 g/cm ³ při 20 °C
Rozpustnost	: Data neudána
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	: Data neudána
Teplota samovznícení	: Data neudána
Teplota rozkladu	: Data neudána
Dynamická viskozita	: Data neudána
Kinematická viskozita	: Data neudána
Výbušné vlastnosti	: Data neudána

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0
Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015
Specifikace Číslo: 350000018450
SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

Oxidační vlastnosti : Data neudána

Další informace : Nic nebylo identifikováno.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita : Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita : Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí : Není známo.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit : Horko, plameny a jiskry.

10.5 Neslučitelné materiály : Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu : Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Informace o toxikologických účincích

Akutní orální toxicitu

název	Metoda	Druh	Dávka
Výrobek	LD50 Přibližná hodnota		> 2,000 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

název	Metoda	Druh	Dávka	Doba expozice
Výrobek	LC50 (prach a mlha) Přibližná hodnota		> 5 mg/l	

Akutní dermální toxicitu

název	Metoda	Druh	Dávka
Výrobek	LD50 Přibližná hodnota		> 2,000 mg/kg

Akutní orální toxicitu

název	Metoda	Druh	Dávka
-------	--------	------	-------

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

30000000000000000013651.002

Isobutan	Data neudána		
Butan	Data neudána		
Propan	Data neudána		
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	LD50	Krysa	> 5,000 mg/kg
ISOPARAFFINE	LD50	Krysa	> 5,000 mg/kg
Pentan	LD50	Myš	5,000 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

název	Metoda	Druh	Dávka	Doba expozice
Isobutan	LC50 (prach a mlha)	Krysa	658 mg/l	4 h
Butan	LC50 (prach a mlha)	Krysa	658 g/m3	4 h
Propan	LC50 (prach a mlha)	Krysa	658 mg/l	4 h
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	LC50 (pára)	Krysa	> 5,610 mg/l	4 h
ISOPARAFFINE	LC50 (prach a mlha)	Krysa	1.73 mg/l	4 h
Pentan	LC50 (prach a mlha)	Krysa	364 g/m3	4 h

Akutní dermální toxicitu

název	Metoda	Druh	Dávka
Isobutan	Data neudána		
Butan	Data neudána		
Propan	Data neudána		
Benzinová frakce (ropná), lehký	LD50	Králík	> 2,000 mg/kg

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

300000000000000013651.002

alkylát			
ISOPARAFFINE	LD50	Králík	> 3,160 mg/kg
Pentan	LD50	Králík	3,000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Vážné poškodení očí / : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
podráždění očí

Senzibilizace kůže : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita : Na základe dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Výrobek : Produkt jako takový nebyl testován.

12.1 Toxický

Toxicita pro ryby

Složky	Cílový ukazatel	Druh	Hodnota	Doba expozice
Isobutan	LC50	Ryba	27.98 mg/l	96 h
Butan	LC50 QSAR	Ryba	27.98 mg/l	96 h

Verze 2.0
Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015
Specifikace Číslo: 350000018450
SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

Propan	LC50	Ryba	27.98 mg/l	96 h
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	Data neudána			
ISOPARAFFINE	LC50 měřeno	Ryba	> 1,028 mg/l	96 h
	NOELR QSAR	Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)	> 1,000 mg/l	28 d
Pentan	LC50	Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)	4.26 mg/l	96 h
	NOELR QSAR	Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)	6 mg/l	28 d

Složky	Cílový ukazatel	Druh	Hodnota	Doba expozice
Isobutan	LC50	Daphnid	16.33 mg/l	48 h
Butan	Data neudána			
Propan	LC50	Daphnid	14.22 mg/l	48 h
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	Data neudána			
ISOPARAFFINE	LC50 měřeno	Ceriodaphnia dubia	> 3,193 mg/l	48 h
	NOELR měřeno		> 100 mg/l	8 d
Pentan	EC50	Daphnia magna (perloočka velká)	2.7 mg/l	48 h
	NOELR QSAR	Daphnia magna	10.76 mg/l	21 d

Složky	Cílový ukazatel	Druh	Hodnota	Doba expozice
--------	-----------------	------	---------	---------------

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0
Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015
Specifikace Číslo: 350000018450
SITE FORM Number:
300000000000000013651.002

Isobutan	EC50	zelené řasy	8.57 mg/l	96 h
Butan	EC50 QSAR	zelené řasy	7.71 mg/l	96 h
Propan	EC50	zelené řasy	11.89 mg/l	96 h
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	Data neudána			
ISOPARAFFINE	EC50 měřeno	Skeletonema costatum (Mořské řasy)	> 1,000 mg/l	72 h
Pentan	EC50	Scenedesmus capricornutum (sladkovodní řasy)	10.7 mg/l	72 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Složku	Biologické odbourávání	Doba expozice	souhrn
Isobutan	70 %	< 10 d	Látka snadno biologicky odbouratelná.
Butan	100 %	385.5 h	Látka snadno biologicky odbouratelná.
Propan	70 %	< 10 d	Látka snadno biologicky odbouratelná.
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	Data neudána		
ISOPARAFFINE	74 %	28 d	Látka nesnadno biologicky odbouratelná.
Pentan	87 %	28 d	Látka snadno biologicky odbouratelná.

12.3 Bioakumulační potenciál

Složku	Biokoncentrační faktor (BCF)	rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log)
Isobutan	1.57 - 1.97	2.8
Butan	Data neudána	2.89
Propan	Data neudána	2.36
Benzinová frakce (ropná), lehký	Data neudána	Data neudána

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

300000000000000000013651.002

alkylát		
ISOPARAFFINE	4.7 - 23.7	> 7
Pentan	171 QSAR	3.45

12.4 Mobilita

Složku	Cílový ukazatel	Hodnota
Isobutan	Data neudána	
Butan	Data neudána	
Propan	Data neudána	
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	log Koc	> 1.783 - < 2.36
ISOPARAFFINE	Data neudána	
Pentan	Koc	794.3 Přibližná hodnota

12.5 Posouzení perzistentních bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek

Složku	výsledky
Isobutan	Nsplňuje PBT a vPvB kritéria
Butan	Nsplňuje PBT a vPvB kritéria
Propan	Nsplňuje PBT a vPvB kritéria
Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát	Nsplňuje PBT a vPvB kritéria
ISOPARAFFINE	Nsplňuje PBT a vPvB kritéria
Pentan	Nsplňuje PBT a vPvB kritéria

12.6 Jiné nepříznivé účinky : **Není známo.**

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek

- : Neodstraňujte zbytky vhozením do kanalizace.
- : Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou.
- : Likvidace by měla být v souladu s místní, státní nebo národní legislativou.
- : Prosim recyklujte prázdné obaly.

03000 Bama Silky Comfort

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

30000000000000000013651.002

Balení

: Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

	Pozemní doprava	Námořní doprava	Letecká přeprava
14.1 Číslo OSN	1950	1950	1950
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	AEROSOLS - flammable, 2.1	AEROSOLS - flammable, 2.1	AEROSOLS - flammable, 2.1
14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu	2	2	2.1
14.4 Obalová skupina			
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí			
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Na balení tohoto přípravku lze použít ustanovení o balení v omezeném množství, prosím zkontrolujte přepravní doklady.	Na balení tohoto přípravku lze použít ustanovení o balení v omezeném množství, prosím zkontrolujte přepravní doklady.	Na balení tohoto přípravku lze použít ustanovení o balení v omezeném množství, prosím zkontrolujte přepravní doklady.
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC	Výrobek se nepřepravuje ve velkoobjemovém balení.	Výrobek se nepřepravuje ve velkoobjemovém balení.	Výrobek se nepřepravuje ve velkoobjemovém balení.

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

: Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006.

16. DALŠÍ INFORMACE

V případě kontroly jsou zvýrazněné kódy || v levém okraji

Další informace

H220	Extrémně hořlavý plyn.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H280	Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

**03000 Bama Silky Comfort**

Verze 2.0

Datum revize 29.07.2015

Datum vytištění 03.08.2015

Specifikace Číslo: 350000018450

SITE FORM Number:

300000000000000013651.002

H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340	Může vyvolat genetické poškození .
H350	Může vyvolat rakovinu.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.